

Comment amorcer la pompe de filtration

*Concerne uniquement les pompes disposant d'un préfiltre avec panier, installées avant le filtre
La pompe ne peut fonctionner normalement que lorsque le préfiltre est plein d'eau. 2 cas sont possibles :*

1) Pompe non en charge (au-dessus de la piscine)

- Vérifier que le niveau de l'eau dans le bassin est au maximum : l'eau doit arriver le plus haut possible dans les skimmers (au moins aux $\frac{3}{4}$)
- Après avoir fermé les vannes d'aspiration (skimmer, fond ou masse et balai) : remplir d'eau le préfiltre.
- Laisser la vanne refoulement ouverte et la vanne égout fermée.
- Bien refermer le couvercle du préfiltre pour éviter toute prise d'air.
- Mettre la vanne multivoies du filtre sur « circulation ». L'amorçage étant effectué, mettre la vanne multivoies sur « filtration » ou toute autre position active.
- Simultanément : ouvrir une des vannes (en principe skimmer) et mettre le contact électrique.
- Attendre une minute que l'eau arrive progressivement, puis totalement, dans le préfiltre. Si ce n'est pas le cas, recommencer l'opération.

2) Pompe en charge (au-dessous de la piscine)

- Ouvrir la ou les vannes d'aspiration pour remplir le préfiltre.
- La vanne du filtre se trouvant en position « filtration » ou « lavage » (backwash) ou « circulation » et la vanne refoulement étant ouverte, on peut mettre le contact électrique.
- On maintient ensuite ouverte la ou les vannes d'aspiration souhaitées.
- Si la vanne du filtre est mise sur lavage (backwash), vérifier que la vanne égout soit bien ouverte.

Incidents éventuels

Prise d'air

- Au niveau du couvercle du préfiltre : soit le joint est déficient donc à remplacer, soit il n'est pas lubrifié (utiliser de la *vaseline*), soit le couvercle est mal serré.
- Au niveau des vannes : resserrer les unions (bagues cannelées)
- Phénomène très courant : le niveau d'eau du bassin est trop bas. Le remonter.

Fuite d'eau

- Couvercle du préfiltre mal serré
- Purge mal serrée
- Garniture mécanique de l'axe pompe détériorée
- Étanchéité pompe/préfiltre détériorée

Tuyau du balai-aspirateur

- Si le tuyau du balai-aspirateur flotte sur l'eau, en prenant de l'air, il empêche le réamorçage de la pompe.
- Aussi, faut-il fermer la vanne prise balai ou s'il est installé sur un skimmer, le débrancher.