



SIMPLE
ET ENDURANT

GENSALT OE

1 ENDURANT

Un des électrolyseurs **les plus endurants de sa catégorie** (jusqu'à 7 500 h) grâce à son électrode en **titane de haute qualité**.

Ti²²
TITANE
INSIDE


2 S'ADAPTE À TOUTES LES INSTALLATIONS

Sa cellule compacte et son coffret étanche certifié IPX5 permettent d'installer GenSalt OE partout, **dans les endroits exigus et même en milieu humide**.


INSTALLATION
FACILE

3 RAPIDE À INSTALLER

GenSalt OE **s'installe en seulement 10 minutes** quel que soit l'environnement, grâce à son **système breveté Quick Fix**.



CARACTÉRISTIQUES



Sans entretien

Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité.

STOP

Système sécurisé

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



Étanche

Coffret de commande étanche « IPX5 ».



Garantie inconditionnelle

Sur le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes de leur détérioration.

POUR QUELLES PISCINES ?

1 TOUS TYPES DE PISCINES



2 BASSINS JUSQU'À 110M³
(CLIMAT TEMPÉRÉ,
FILTRATION 8H/J)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Kit d'installation de la cellule

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	GenSalt OE 10	GenSalt OE 17	GenSalt OE 25
Volume d'eau traité (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Puissance	60 W	100 W	140 W
Interface utilisateur	Leds		
Mode de fonctionnement	Normal		
Horloge / Timer	Asservi à la filtration		
Inversion de polarité	Oui : 5 h		
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Sécurités	Voyant « manque de sel » : réduction de la production pour protéger l'électrode Voyant « pas de débit » : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales		
Position de la cellule	Horizontale ou verticale		
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Indice de protection	IPX5		
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC (câble secteur avec prise surmoulée)		

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Clé desserrage cellule



Capuchon hivernage

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection **automatique et efficace**.
Simple à utiliser, le traitement de l'eau est complet et la **maintenance réduite**.

2 ANS
GARANTIE